



CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHERIBLE ALUMINIO

DESCRIPCIÓN.

PEEL & PATCH es una cinta impermeable autoadherible, elaborada con asfalto modificado, polímeros y protegida con papel desprendible. Su acabado en aluminio reflectivo le confiere protección y decoración, hágallo usted mismo.

USOS.

- Como sistema fácil y sencillo de reparación, de canalones metálicos, sellado de botaguas, bajadas pluviales, techumbres de lamina metálica, acrílica, policarbonato y en ductos de aire acondicionado.
- Para sellar juntas de vidrio, lámina, etc.

VENTAJAS.

- Es 100 % impermeable.
- Es 100% ecológico.
- Excelente estabilidad dimensional.
- Fácil de aplicar.
- No requiere mantenimiento.
- Garantía por 10 años.
- No requiere sopletes ni adhesivos, para su colocación.
- Espesor y calidad uniforme.
- Ligero

APLICACIÓN.

Preparación de la Superficie

Aplicación del Producto.

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, aceite, grasa, escombros, protuberancias o irregularidades que impidan la correcta adhesión de la cinta impermeabilizante, es de suma importancia que la superficie este lo mas lisa posible.

Desenrolle cuidadosamente la cinta preséntela en el lugar previsto para su adhesión dimensionándola a la longitud necesaria y realice en su caso el corte a la dimensión requerida empleando cutter o tijeras. Enrolle nuevamente y empiece desprendiendo el papel protector conforme adhiere la cinta a la superficie sin perder la alineación del mismo. Para una adecuada adherencia de la cinta a la superficie y entre si en los traslapes, se emplea un rodillo PASA ® con el que se presiona firmemente. Se recomienda ir limpiando con un trapo húmedo con acetona el área por cubrir, dejando secar.

PRESENTACIÓN.

- Caja display con 24 cintas de 7.6 cm x 10.18 m (3 ").

PRECAUCIONES.

- No se aplique sobre resinas de poliuretano.
- Tenga cuidado al caminar sobre el producto.
- Suma precaución con limpieza, el producto no debe de recibir grasa.
- Superficies porosas requieren impregnación, consulte a personal técnico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

Bajo techo en lugar fresco y seco.

Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.