

DESCRIPCIÓN.

DESMOLDANTE LIQUIDO O PASTA son productos formulado a base de solventes y derivados parafínicos, que impide que el concreto, yeso o mortero se adhieran a la cimbra o moldes en su proceso de fraguado.

USOS.

- Para cimbras de madera, metálica, yeso o plástico, etc.
- Para acabados aparentes lisos y tersos.
- Para reproducir con exactitud texturas de moldes especiales.
- Para facilitar la limpieza de cimbra y moldes.
- Para aumentar la vida útil de la cimbra.

VENTAJAS.

- Facilita el desprendimiento de la cimbra, aumenta el número de usos de la cimbra.
- De fácil aplicación.
- Protege la cimbra contra la humedad.
- Mejora la apariencia del cemento.

APLICACIÓN.

Elimine polvo, arena o restos de concreto, adherido sobre la superficie de la cimbra o molde.

Incorpore el producto hasta homogenizar y aplique **DESMOLDANTE** en una capa uniforme, mediante brocha, rodillo o estopa.

Nota: al ser incorporado el desmoldante líquido se abate la consistencia semiviscosa y adquiere una consistencia fluida.

Deje secar por 2 horas y utilice la cimbra o molde en forma normal. En caso de cimbra nueva, será necesario aplicar dos manos de **DESMOLDANTE**.

PRESENTACIÓN.

DESMOLDANTE PASTA	DESMOLDANTE LIQUIDO
200 L	200 L 18 L

RENDIMIENTO.

- Pasta: De 2 a 4 m²/lt, dependiendo de la porosidad de la superficie.
- Líquido: De 3 a 5 m²/lt, dependiendo de la porosidad de la superficie.

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION		METODO
	PASTA	LIQUIDO	
Consistencia	Pastosa	Líquido semiviscoso	-----
Color	Ambar	Ambar	-----
Toxicidad	Tóxico por ingestión e inhalación	Tóxico por ingestión e inhalación	-----
Olor	A solvente	Asolvente	
Densidad @ 25°C (gr/ml)	0.80 – 0.82	0.84 – 0.86	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C, cps.	12,000 a 16,000	3,000-5,000	ASTM-D-1824

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- Para elementos que vayan a recibir acabados, limpie el concreto con solvente o agua jabonosa.
- Manténgase apartado de flamas o chispas.
- No se diluya.
- Flamable

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se exponga a inhalación prolongada.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

DESMOLDANTE LIQUIDO O PASTA esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso.
Sin embargo la aplicación incorrecta del **DESMOLDANTE LIQUIDO O PASTA** está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto.
Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.