



PEGAMENTO BLANCO CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN.

Adhesivo multiusos de color blanco formulado a base de acetato de polivinilo en emulsión.

USOS.

- Como aditivo adherente en preparación de mezclas para tirol y como sellador de superficies previstas para recibir pintura o pastas.
- Empleado para pegar papel, cartón, madera etc, en trabajos de manualidades, carpintería, y decoración.

VENTAJAS.

- Listo para usar y de fácil aplicación.
- Como sellador, facilita la aplicación y adherencia de pinturas vinílicas y acrílicas aumentando su rendimiento.
- Como aditivo, promueve la adherencia de aplanados, pastas y tiroles.

APLICACIÓN

La superficie deberá estar seca y limpia, libre de polvo, grasa o partículas sueltas.

Limpieza de la superficie

• COMO PEGAMENTO

Se aplica sin diluir por medio de brocha en las superficies a pegar, para inmediatamente unir las evitando se muevan por un periodo de una hora como mínimo

Aplicación del producto.

• COMO ADHERENTE (PREPARACIÓN DE PASTAS O TIROLES)

Sustituye de 6 a 8 litros de agua de la mezcla por cada bulto de 50 kg cemento o yeso. A mayores dosificaciones, mejores resultados.

• COMO SELLADOR

Diluya 1 a 1 con agua limpia y aplique por medio de brocha o rodillo a razón de 4 a 5 m² por litro de dilución.

PRESENTACIÓN.

- Cubeta flex spout de 19 L
- Bidon de 5 L

RENDIMIENTO.

- Como sellador de 4 a 5 m²/L.
- Como adherente de 6 a 8 L / 50 kg de cemento.

DATOS TECNICOS

PARAMETRO	ESPECIFICACION	METODO*
Olor	Característico	-----
Consistencia	Líquido semiviscoso	-----
Color	Blanco lechoso	-----
Toxicidad	Tóxico por ingestión	-----
Material no volátil	13-15%	ASTM-D-2697
Densidad @ 25°C	1.01-1.02 gr/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C (sp. 4, 10rpm) RVT	5,000-7,000 cps	ASTM-D-2196
PH @ 25°C	8.5 – 9.5	ASTM-E-70

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

PRECAUCIONES.

- No emplear como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural
- No se aplique a una temperatura menor a 5°C.
- Incorpore el producto hasta homogenizar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.



PEGAMENTO BLANCO CONTRATISTA

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD.

A partir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus propiedades hasta por 12 meses, siempre y cuando se encuentre bajo techo, en envase correctamente cerrado en lugar fresco y seco.

Este producto está garantizado en su proceso de fabricación y cumple con las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que PASA® no se hace responsable por el uso inadecuado de este producto. Para cualquier duda consultar a nuestro departamento técnico.